

CNS Alloy Dust Cap

スクエアテーパークランクのBBアクスルボルト (14BKなど)用のダストキャップです。

※BBアクスルボルトは別売りです。

※ダストキャップと一体型になっているタイプ(KPBやCPBなど)には使用できません。



注意事項

・5mmの六角レンチを使用し、トルク値に注意して締め付けてください。

使用工具

六角レンチ
サイズ: 5mm

締め付けトルク

3~5N・m
(30~50kgf・cm)

・洗車後や雨天の走行後は、当製品を取り外して内部の水気を除去してください。洗車の際は右記の警告にもご注意ください。

安全のために必ずお守り下さい。

誤った取り付け方法では、部品の折損や重大な事故につながる恐れがあります。

点検・整備

- 乗車前および乗車後には各所に緩みやガタが無い点検を実施し、必要に応じてボルトの増し締めを行ってください。
- 定期的に各部品のメンテナンスをしてください。

警告

- 適切な工具で適切な取り付けが行われなかった場合や自転車以外の用途に使用した場合、重大な事故につながる恐れがあります。
- マーキングや表面処理の変更、加工等の改造を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。
- 製品を洗浄する際の洗剤やケミカルは、必ず中性表記のあるものを使用してください。酸性やアルカリ性のものを使用した場合、製品の外観や機能を著しく損なう恐れがあります。
- 製品の取り付けや取り扱いに関して疑問のある方は販売店にご相談ください。正しい取り付けおよび調整をされなかった場合は、破損や重大な事故につながる恐れがあります。
- 取り扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

株式会社 **スギノ エンジニアリング**

<https://www.suginold.co.jp/>

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
ご購入等は弊社HPのお問い合わせフォームにて承っております。



MA-SmP CNS (JP) 2024 0719

CNS Alloy Dust Cap

Dust cap for BB axle bolt (14BK, etc.) for square taper crank.

*BB axle bolt sold separately.

*Cannot be used for BB axle bolt with integrated dust cap.



CAUTIONS

・Tighten it with a 5mm hexagon wrench while following the torque specification carefully.

Tool

Hex wrench
(size: 5mm)

Tightening torque

3~5N・m
(30~50kgf・cm)

・After washing or riding in the rain, remove the cap and wipe water off inside the crank mounting hole. Before you wash your bike, please read **WARNING** section on the right.

Please fully observe the safety precautions as follow.

Incorrect installation may damage the parts and leads to serious accidents.

MAINTENANCE

- Before and after every ride, check all parts for play or looseness, and secure any loose parts and fasteners.
- Do regular routine checks on all parts.

WARNING

- Please use the appropriate tool for every installation. These parts are for use as specified for the bicycle indicated and shall not be used for other purposes. Inappropriate use may lead to serious accidents.
- Please do not alter these products, including changes in logos, surface treatment and so on, as it may cause serious accidents.
- Be sure to use detergents or chemicals described as "neutral" to clean the products. Acidic and alkaline agents will harm finished surfaces and can cause malfunction to the products.
- If you have questions regarding installation and handling, please contact a professional. Incorrect installation and setting may damage the parts and lead to serious accidents.
- Please read the handling manual carefully and keep it at hand.

SUGINO ENGINEERING CORPORATION

<https://www.suginold.co.jp/us/>

The specifications are subject to change without notice due to continuous improvements.



MA-SmP CNS (EN) 2024 0719